

## RT DESKY - PRODEJNÍ CENY

Rozměr, tloušťka, hmotnost desky	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH	Kč/m <sup>2</sup> s DPH	Kč/celá deska bez DPH	Kč/celá deska s DPH	Poznámka
1220 x 2440 mm, 3 mm, 9 kg	101,64 Kč	122,98 Kč	302,56 Kč	366,10 Kč	Výroba panelů s flexibilními obklady je možná dle přesných zadaných rozměrů zákazníka na míru. Tvary obkladů O, B, A, S, K, H, V, P, R, M
1220 x 2440 mm, 4 mm, 11 kg	113,07 Kč	136,81 Kč	336,59 Kč	407,27 Kč	
1220 x 2440 mm, 6 mm, 18 kg	138,48 Kč	167,56 Kč	412,23 Kč	498,79 Kč	
1220 x 2440 mm, 8 mm, 25 kg	202,01 Kč	244,43 Kč	601,34 Kč	727,63 Kč	
1220 x 2440 mm, 10 mm, 30 kg	247,75 Kč	299,78 Kč	737,50 Kč	892,38 Kč	
1220 x 2440mm, 12 mm, 35 kg	273,16 Kč	330,52 Kč	813,14 Kč	983,90 Kč	
1220 x 2440mm, 15 mm, 45 kg	381,15 Kč	461,19 Kč	1 134,61 Kč	1 372,87 Kč	
1220 x 2440mm, 18 mm, 54 kg	457,38 Kč	553,43 Kč	1 361,53 Kč	1 647,45 Kč	
1220 x 2440mm, 20 mm, 60 kg	635,25 Kč	768,65 Kč	1 891,01 Kč	2 288,12 Kč	
Hotový panel 1220x2400mm s flexi obklady	963,97 Kč	1 166,40 Kč	2 891,90 Kč	3 499,20 Kč	
Hotový panel 1220x2400mm s flexi obklady	963,97 Kč	1 166,40 Kč	2 891,90 Kč	3 499,20 Kč	8 mm s obkladem, hmotnost 25kg
Hotový panel 1220x2400mm s flexi obklady	989,38 Kč	1 197,15 Kč	2 968,14 Kč	3 591,45 Kč	10 mm s obkladem, hmotnost 32kg
Hotový panel 1220x2400mm s flexi obklady	1 052,91 Kč	1 274,02 Kč	3 158,73 Kč	3 822,06 Kč	12 mm s obkladem, hmotnost 36kg

### RT deska – deska z oxidu hořečnatého je vhodná zejména pro:

- ▣ obklady stěn, stropů, podhledů, dělicích příček
- ▣ protipožární stěny, podlahy, stropy
- ▣ žáruvzdorná ochrana nosných konstrukcí
- ▣ odhlučňovací příčky, dveře
- ▣ fasádní opláštění, exteriérové a interiérové obklady
- ▣ záklop střech pro asfaltové krytiny

### RT deska - univerzálním vlastnosti:

- ▣ nehořlavost (zařazena do třídy A1 – nehořlavá, navíc nemá povrchovou zápalnost)
- ▣ schopnost odrážet teplo
- ▣ voděodolnost (po několika dnech ponoření ve vodě a následném vyschnutí deska neztrácí své vlastnosti)
- ▣ odolnost proti chemikáliím (kyselině fluorovodíkové, kyselině chromové, sodě, petroleji, alkáliím, minerálním olejům, destilované vodě a jiným škodlivým látkám.)
- ▣ odhlučnění (odhlučňovací příčky, dveře)
- ▣ odolnost vůči plísním a hmyzu
- ▣ zdravotní nezávadnost (neobsahuje uhlík, Formaldehyd, Benzen, organická rozpouštědla, olej, soli těžkých kovů, asbest, toxické prvky)
- ▣ deska je odolná, nerozpíná se, nedrolí se, nedeformuje se, neexpanduje ani se nezkracuje
- ▣ deska je vyrobena z přírodních materiálů

